

TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA

HMK®P19 POLITURA DO MARMURU I GRANITU

Opis:

HMK®P19 jest środkiem pielęgnacyjnym zawierającym wosk silikonowy. Jest łatwy w użyciu. **HMK®P19** daje się łatwo polerować nie pozostawiając smug. Zastępuje politurey zawierające CKW. **HMK®P19** jest przyjazny dla środowiska i nie zawiera trójchloroetylenu, dlatego jest bezpieczny w użyciu.

Właściwości:

HMK®P19 tworzy na powierzchni kamienia naturalnego cienką warstwę ochronną, której twardość i połysk mogą być zwiększone przez polerowanie. Dzięki temu w dużym stopniu uniemożliwia się wnikanie brudu, wilgoci i kwasów występujących w gospodarstwie domowym. **HMK®P19** można stosować do bieżącej pielęgnacji czyszczącej dodając go do wody do zmywania (ok. 100- 200 ml. na ok. 10 litrów b. ciepłej wody). Polerowanie powierzchni będzie znacznie łatwiejsze przy zastosowaniu specjalnie skonstruowanej **HMK®Z202 TRÓJ-TARCZOWEJ- POLERKI- ODKURZACZA**. Przy jej zastosowaniu, jednocześnie zbiera się kurz i poleruje podłogę.

HMK®P19 rozkłada się biologicznie i nie jest szkodliwy dla zdrowia.

Obszary zastosowań:

HMK®P19 nadaje się do polerowanego marmuru, agglomarmuru, wapieni i granitów w postaci wyłóżeń podłogowych, parapetów, schodów, blatów łazienkowych i kuchennych i in. - głównie we wnętrzach. Przy stosowaniu na zewnątrz trwałość jest ograniczona poprzez wpływ promieniowania słonecznego i deszczu.

Stosowanie:

HMK®P19 nanosić na czystą powierzchnię kamienia cienką i równomierną warstwę za pomocą szmatki lub gąbki. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia. W czasie schnięcia nie wchodzić na pielęgnowane wyłózenie. Następnie wypolerować miękką szmatką lub **HMK®Z202**. Wyłózenia, które są pielęgnowane **HMK®P19** nadają się do wielokrotnego polerowania. Aby utrzymać lśniącą powierzchnię można od czasu do czasu dodawać **HMK®P19** do wody do zmywania (ok. 100- 200 ml. na ok. 10 litrów b. ciepłej wody). Do czyszczenia starych, bardzo mocno zabrudzonych, nawoskowanych lub zaoliwionych podłóg polecamy **HMK®R55**. Za pomocą **HMK®R55** można **HMK®P19** także usunąć.

Do bieżącego czyszczenia polecamy **HMK®P24** – szlachetne mydło do kamienia, które znacznie poprawia trwałość **HMK®P19**, ponieważ w porównaniu ze zwykłymi środkami pielęgnacyjnymi nie pozostawia smug.

Wydajność:

W zależności od nasiąkliwości podłoża ok. 15- 20 m²/ liter przy pierwszym użyciu. W dalszym stosowaniu odpowiednio mniej.

Przechowywanie:

W chłodnym, ale nie mroźnym miejscu, w sposób niedostępny dla dzieci.

Ochrona środowiska:

Opakowania wykonane są z przyjaznego dla środowiska polietylenu i mogą być poprzez recykling ponownie użyte.