

Techniczna ulotka informacyjna

HMK P28N - Bejca woskowa cotto

Opis:

Specjalna gotowa do użytku bejca do zabezpieczania okładzin cotto, cegieł, klinkieru i wyrobów glinianych. Nadaje aksamitny połysk, podkreśla naturalny kolor i strukturę kamienia. Ogranicza wnikanie wody i brudu, ułatwia pielęgnację, wzmacnia odporność na ścieranie. Do stosowania wewnątrz.

Stosowanie:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć, nanosić równomiernie cienką warstwą za pomocą szmatki lub pędzla (lekko wetrzeć) na suchą (wilgość szczątkowa 2-3%), czystą i naturalnie chłodną powierzchnię (wyłączyć ogrzewanie podłogowe). Po przeschnięciu polerować ręcznie miękką szmatką lub maszynowo. Powierzchnie mocno nasiąkliwe obrabiać kilka razy. W zależności od zabrudzenia, przynajmniej raz w roku zabieg powtórzyć. Wykonać próbę na małej powierzchni. Temp. stosowania +12 do +25 °C. Czas schnięcia w zależności od temp. otoczenia i cyrkulacji powietrza ok. 4-5 godzin.

Ważne!

Podczas schnięcia nie chodzić po mokrej powierzchni. Nie stosować do: gumy, tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych, drewnianych bejcowanych i nieodpornych na działanie rozpuszczalników.

Wydajność:

5-10 m²/litr. Do gruntownego czyszczenia stosować HMK R55 (środek czyszczący bezkwasowy). Do bieżącej pielęgnacji polecamy mydło do kamienia HMK P24 i mleczko pielęgnacyjne HMK P26.