

# TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA

## HMK® P 7 ŚRODEK PIELĘGNACYJNY

### Opis:

**HMK® P 7** jest woskiem do polerowania zawierającym rozpuszczalnik o właściwościach ochronnych i pielęgnacyjnych. Stosowany głównie w pomieszczeniach. **HMK® P 7** jest łatwy w użyciu i może być polerowany ręcznie lub maszynowo aż do wysokiego połysku.

### Właściwości:

**HMK® P 7** powoduje pogłębienie zabarwienia i struktury, co wyraźnie poprawia wygląd obrabianego kamienia. Utrudnia wnikanie brudu i wilgoci oraz działa przeciwpoślizgowo. **HMK® P 7** jest odporny na ogólne zabrudzenia domowe i sól kuchenną. **HMK® P 7** nie jest odporny na rozcieńczanie nitro, benzynę itp. W zależności od obciążenia wykazuje kilkumiesięczną trwałość.

### Obszary zastosowań:

**HMK® P 7** przy stosowaniu we wnętrzach nadaje się do wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych, jak polerowany marmur, szlifowany wapień, płyty solnhofener, trawertyn, łupek theumaer, dolomit anröchter, granit, betonowe bloczki, kamień sztuczny, marmur agglo i flizy nieglazurowane.

### Podłoże:

Powierzchnia obrabiana powinna być sucha i czysta. Przy pierwszej obróbce świeżo położonych powierzchni trzeba odczekać odpowiedni czas potrzebny dla zmniejszenia wilgotności podłoża. Również po czyszczeniu podłoża należy odczekać 1 dzień do wyschnięcia podłoża.

### Stosowanie:

**HMK® S 31** nanosić ruchem ciągłym i równomiernie za pomocą czystej szmatki.. Po 20-30 minutach schnięcia polerować miękką szmatką. Na powierzchnie wcześniej polerowane nanosić cienką warstwę. **HMK® P 7** może być ponownie nakładany, gdy skuteczność poprzedniej warstwy się zmniejszy. Ogólne zabrudzenia usuwa się wcześniej za pomocą bezkwasowego środka czyszczącego HMK R 55. Do regularnej pielęgnacji i czyszczenia obrabianych powierzchni najlepiej nadaje się szlachetne mydło do kamienia HMK P 24.

### Wydajność:

W zależności sposobu nanoszenia ok. 10-20 m<sup>2</sup>/litr

### Przechowywanie:

W chłodnym miejscu w zamkniętych pojemnikach w sposób niedostępny dla dzieci.

### BHP:

W czasie nanoszenia środka zadbać o dobre wietrzenie w pomieszczeniach lub stosować maskę ochronną typu A. Nie trzymać w pobliżu stosowanego HMK® S 31 żywności i używek- możliwe wchłanianie zapachu rozpuszczalnika. Pozostający składnik woskowy nie jest szkodliwy dla zdrowia.

### GGVS/GGVE:

Klasa 3, Liczba 31 c, VbF: A II palny

### Dostępny w formie:

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1-litrowe butle z białej blachy    | 12 sztuk w sprawdzonym kartonie |
| 5-litrowe kanistry z białej blachy | 2 sztuki w sprawdzonym kartonie |
| 10-litrowe                         | 1 sztuka luzem                  |

/wszystkie opakowania nadają się do recyklingu/